



FÖRDER- WERKSTÄTTEN



ZERTIFIZIERT FÜR
ORTHOPÄDICHE EINLAGEN

SRC-RUTSCHHEMMUNG

HOHER TRAGEKOMFORT

SCHLUPFSCHUH

AUSWECHSELBARE
EINLEGESOHLE

DÄMPFUNG

OPTIMALE STABILITÄT +
BODENHAFTUNG



S2

 micro

2130



SB

 micro

2120

CE, EN ISO 20345:2012 S2, SRC
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) | rutschhemmende PU-Laufsohle



CE, EN ISO 20345:2012 SB, A, E, SRC
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) | rutschhemmende PU-Laufsohle





FÖRDER- WERKSTÄTTEN



S1

4541

CE, EN ISO 20345:2012 S1, SRC
Größe 36-48 | Velours schwarz/blau **mit atmungsaktivem Textil** | kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich verstellbar | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351920) | **Alu-Zehenkappe** | rutschhemmende TPU-Laufsohle



02

A^{micro}

6741

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

1741



OB

711130

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC*
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

SB

711030



02

A^{micro}

711129

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) | rutschhemmende PU-Laufsohle



auch als **Sicherheitsschuh** erhältlich

S2

711029

